



Essentiële kenmerken en prestaties in een LCD-monitor die eenvoudige pc- en monitorconfiguraties ondersteunt.

HP L1906i flat-panel monitor

De HP L1906i flat-panel monitor biedt een unieke, modulaire oplossing die de superieure schermprestaties van een LCD-monitor combineert met het gemak van een standaard om een HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop pc of HP thin client te herbergen, voor een compacte configuratie die ideaal is voor omgevingen met beperkte ruimte.

Verbeterde technologie

Deze monitor is uitgerust met de nieuwste flat-panel technologie, zoals: uitstekende helderheid (tot 270 cd/m²)¹, hoge contrastverhouding (tot 500:1)¹, snellere responstijden (tot 5 ms)¹, brede inijkhoeken om comfortabel te kijken vanuit elke hoek en een reeks kantel-, draai- en hoogte-instelmogelijkheden om de monitor in de juiste positie te zetten.

Slimme software

HP Display LiteSaver, om de slaapstand op vaste tijden in te stellen, beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten. HP Display Assistant om monitorinstellingen te kiezen en de kleur te kalibreren via de aangesloten pc.

Exclusief design

De HP L1906i monitor is voorzien van de HP Quick Release en de HP Compaq dc7800 serie Integrated Work Center standaard die ontworpen zijn voor de krachtige HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop pc en HP thin clients (apart verkocht). De monitor vergemakkelijkt plaatsing van pc/thin client en monitor oplossingen in omgevingen met weinig ruimte en openbare ruimten, zoals: winkels/verkooppunten, kantoren, beursvloer en financiële instellingen, gezondheidszorg/laboratoria. Met de ingebouwde Integrated Work Center standaard wordt de pc of thin client veilig opgesteld achter de monitor. De handige kabelbeheeroplossing houdt alle pc-kabels bij elkaar en uit het zicht.

Service en support

Deze HP L1906i monitor met drie jaar garantie is voor IT-afdelingen gemakkelijk aan te schaffen, te installeren en te onderhouden. De HP garantie wordt ondersteund door 65.000 service en support professionals in 160 landen wereldwijd.

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.



HP L1906i flat-panel monitor

Type	Actieve-matrix TFT (thin-film transistor); Niet-reflecterende en anti-statische coating
Zichtbaar beeldgebied	19 inch diagonaal
Beeldhoek	140° horizontaal, 130° verticaal
Helderheid	270 nits
Contrastverhouding	500:1
Responsnelheid	5 ms
Dot/Pixelgrootte	0,294 mm
Frequentie	Horizontale frequentie: 30–83 kHz, verticale frequentie: 50–76 Hz
Resolutie	1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), alle VESA modi tot 1280 x 1024 bij 75 MHz
Invoersignaal	15-pins D-sub (analoge VGA)
Videokabel	15-pins D-sub mini-connector, los
Gebruikersinstellingen (op het scherm)	Grootte en positionering, contrast, helderheid, klok, klokfase, instelbare kleurtemperatuur, slaapstandtimer, stroomspaarstand, fabrieksinstellingen, scherminstellingen (auto, horizontaal, verticaal)
Basisfuncties	Kantelen: -5° tot +20° verticaal kantelen, draaien: -180° tot +180°, hoogteinstelling: 155 mm, afneembare voet
USB 2.0 hub met voeding	VGA-poorten
Software	HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor.
Grafische controller	Genesis, mStar
Stroomverbruik	Max. 37 Watt, gem. 33 Watt
Voeding	Zelfinstellend, 100 tot 240 V, interne voeding, 50 tot 60 Hz (ingebouwde voeding)
Stroomverbruik, standby	2 Watt
Afmetingen (b x d x h)	42,2 x 5,9 x 36,2 cm
Gewicht	7,6 kg
Certificeringen	ISO 13406-2 pixeldefect richtlijnen, MPR-II, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australië), TÜV en GS merk (Duitsland ergonomie), BSMI (Taiwan), CCC (China), MIC (Zuid-Korea), NOM (Mexico), Oost-Europa goedkeuringen, CE-merk, FCC goedkeuring, Energy Star, TCO'03 (emissie, ergonomie, milieu), Microsoft® Windows® certificaat (Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP en Windows Vista®), UL registratie, GOST (Rusland), SASO (Saudi-Arabië)
Garantie	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service.

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors

4AA1-3926NLE. September 2007



HP L1906i flat-panel monitor

Aanbevolen accessoires

HP flat-panel luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: EE418AA

HP Kensington veiligheidsslot



Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766AA